

ASFALTTIJÄTTEEN VÄLIVARASTOINTI

Samppanummen teollisuusalueella sijaitsevan kiinteistön (400-419-72-7 Asfalttikulma) asfalttipintaiselle piha-alueelle haetaan ympäristölupaa välivarastoida asfalttijätettä. Vuoden aikana välivarastoitava määrä on yht. n. 5000 tn. Kerralla varastoitava määrä on huomattavasti pienempi. Asfalttijäte poistetaan katu- ja piha-alueilta ja kuljetetaan kuorma-autolla varastoalueelle.

Vanha asfaltti sisältää pääosin kiviainesta (n. 90...95 %), bitumia (n. 3,5...5,5 %) ja pieniä määriä eri asfalttityypeissä käytettyjä lisäaineita, kuten kalkkia ja selluloosakuitua. Asfalttirouhe ei sisällä kivihiilitervaa, vaarallista jätettä tai muuta siihen kuulumatonta materiaalia. MARA-asetuksen (VnA 843/2017) kohdan 2. mukaan asfalttirouheen ympäristökelpoisuutta ei pääsääntöisesti tarvitse osoittaa erikseen, sillä vastaanotetulla asfalttipäälysteellä ei ole käsitelty tai varastoitu polttoaineita.

Asfalttijäte kuljetetaan rekisteröidylle asfalttiasemalle ja käytetään uudelleen asfaltin raaka-aineena. Asfalttijätettä ei murskata varastoalueella.

Asfalttia tuodaan alueelle kuorma-autokuljetuksina tietyömailta ja työmaiden aikataulujen mukaisesti arkisin (ma-pe) asfaltointikaudella (kevät-myöhäissyksy). Tuonti ei ole jatkuvaa, vaan satunnaista.

Asfalttijätettä kuljetetaan pois asfalttiasemalle kuorma-autolla arkisin (ma-pe) asfaltointikaudella ja kuormaamiseen käytetään yrityksen kuormauskalustoa.

Ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

Tätä yleiskuvausta toiminnasta voidaan käyttää myös yleisölle tarkoitettuna tiivistelmänä.